

Пълен списък на HTML таговете с описание към тях

<!-- --> Създава коментар в страницата който може да се вижда само в HTML кода

<a href> Създава линк към друга страница, елемент, или към част от страницата

<a name> Създава линк към някоя точка от същата страница

<address> Определя сигнатура или адрес в страница

<applet> Начало на java аplet

<area> Дефинира петно от карта на изображение, което служи като препратка.

<audioscope> Дефинира визия за графично представяне за звук когато се гледа телевизия през интернет

**** Кара текста в тага да е с удебелен шрифт

<base> Дефинира базовия URL адрес вътре в кода на страницата

<basefont> Дефинира размер, цвят и font за цялата страница. Базов шрифт

<bgsound> Добавя фонова музика на страница, записана, примерно в midi или wav файл.

<big> Кара текста да стане по-голям от базовият с една единица.

<blackface> Увеличава текста двойно за телевизия по интернет.

<blink> Кара текста който е в тага да премигва.

<blockquote> Отмества надясно блок от текст.

<body> Дефинира фон на страницата, размер и цвят на текст, линк, посетен линк. Общото предназначение е да дефинира тялото "<body>" на страницата, в което е това което трябва да се вижда.

<bq> Отмества блок от текст надясно, но се ползва само

във WebTV.

**
** Прекъсва текущия ред. Текста или картинките, примерно, се показват на следващия.

<caption> Създава заглавие на таблица.

<center> Центрира група от текст или графики.

<cite> Прави пасаж от текст на курсив.

<code> Форматира текст със шрифт с фиксирано разстояние между символите.

<comment> Слага коментари в HTML страница и ги скрива.

<dd> Отмества текста навътре ако е използван в <dl> таг.

<dfn> Дефинира термин(тема).

<dir> Създава малък списък от неща в единична колона.

<div> Представя различни секции от текст. Контейнер за други HTML елементи. Дефинира слой в зависимост от стилового му поле.

<dl> Показва списък от термини и дефиниции.

<dt> Дефинира термин(тема) в <dl> списък.

**** Показва пасаж текст с курсив(наклонен обикновено).

<embed> Вмъква обект в страницата. Примерно звуков файл или .AVI филмче.

<fn> Създава именувано място в страницата или линк както прави <a name> тага.

**** Сменя големината, цвета и шрифта за заградения текст. Дефинира атрибути на шрифта.

<form> Дефинира страница или пасаж текст, които ще бъдат форма за въвеждане на данни.

<frame> Дефинира фрейм <frameset> таг.

<frameset> Дефинира атрибути на страница, която ще използва фреймове.

<h1> ... <h6> Показва текста като заглавие с по-големи букви .

<head> Дефинира заглавната част на документ.

<hr> Създава хоризонтална линия.

<html> Специфицира че документа съдържа HTML.

<i> Показва текста в курсив (наклонен надясно).

**** Вмъква изображение, изображение карта или анимация.

<input> Дефинира входно поле във форма.

<isindex> Създава заявка за индексирание.

<kbd> Показва текста с шрифт с фиксирана ширина.

**** Създава подточка или нова линия, когато се използва в **<div>**, **<menu>**, **** и **** таговете.

<limittext> Указва максималната ширина на текста, когато се ползва за WebTV.

<link> Създава организация за навигация на серия документи . Вмъква скрипт файлове или стилови полета.

<listing> Преформатира блоковете текст в листинг, за да бъдат показани с шрифт с фиксирана ширина.

<map> Дефинира карта за изображение, която работи от страната на клиента.

<marquee> Създава линия скролиращ текст, ако се гледа с MS Internet Explorer.

<menu> Създава списък.

<nobr> Предотвратява прекъсването на редовете в текст или серия картинки.

<noframes> Дефинира съдържание, което ще се види, ако потребителя има браузър, който не поддържа фреймове.

**** Дефинира начало и край на списък. Подреден.

<option> Създава списък от точки, които потребителя може да избира.

<p> Дефинира началото и края на параграф.

<plaintext> Показва текст с шрифт с фиксирана ширина.

<pre> Преформатира блокове текст с шрифт с фиксирана ширина. .

<s> Показва текста задраскан с линия в средата.

<samp> Показва текст с шрифт с фиксирана ширина.

<select> Създава списък от точки, които потребителя може да избира.

<server> Друг начин за правене на анимация от сървъра.

<small> Показва текста с 1 по малък от този по подразбиране.

<strike> Показва текста задраскан с линия в средата.

**** Показва текста с удебелен шрифт.

<sub> Показва текста в субскрипт. (умален и долу, като индекс)

<sup> Показва текста в суперскрипт.(умален и горе, като степен)

<table> Създава таблица.

<td> Дефинира клетка в таблица.

<textarea> Създава текстово поле.

<th> Дефинира заглавие на таблица.

<title> Дефинира заглавие на страница.

<tr> Дефинира ред в таблица.

<tt> Показва текст с шрифт с фиксирана ширина.

<u> Пказва текста подчертан

**** Показва неномериран списък

<var> Показва текста в курсив(наклонене надясно).

<xmp> Показва текст с шрифт с фиксирана ширина.

Пример 1:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Програмиране в Интернет</TITLE>
</HEAD>
<BODY>HELLO WORLD!
</BODY>
</HTML>
```

Пример 2:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Програмиране в Интернет - цветове</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#99FFFF" TEXT="FFFFFF"
LINK="FF0000">
<FONT COLOR="red">Това е червено</FONT><BR>
<FONT COLOR="green">Това е зелено</FONT><BR>
<FONT COLOR="blue">Това е синьо</FONT><BR>
</BODY>
</HTML>
```

Пример 2:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Програмиране в Интернет</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P ALIGN="center">Подравняване чрез абзац.</P>
```

<DIV ALIGN="center">Подравняване чрез контейнер.**</DIV>**

<CENTER>Подравняване с тага CENTER.**</CENTER>**

</BODY>

</HTML>